



V67 旗艦級智慧視頻話機

V67 是一款集音訊、視頻和智慧應用於一體的旗艦級智慧視頻話機，專為高級管理層和商務經理設計。原創美學設計風格，V67 擁有 7 英寸高清彩色觸摸“懸浮智慧屏”，以及“炫酷燈效”，擁有超高清的華麗音質，內置 500 萬高清攝像頭，為用戶提供卓越的交互和舒適的即時互聯溝通體驗。

功能亮點

- ☑ 話機手柄及按鍵表面採用抗菌塗層工藝，能夠長效支持抗菌抑菌，安全衛生。
- ☑ 7 英寸彩色觸控式螢幕，顯示幕支援可調角度高達 40°，使使用者獲得最佳視角，便捷操作，觸手可及。
- ☑ 極具科技感的外觀設計，內置炫彩 RGB 氛圍燈，支援個性化特定狀態的燈效提示效果，提供豐富的視覺體驗。
- ☑ 內置 500W 圖元攝像頭，支援 H.264 視頻解碼。可綁定攝像頭/方位視頻門禁接收視頻通話，通過話機螢幕查看門禁端視頻，實現遠端開門。
- ☑ 支援十方本地通話，支援三方視頻通話，提供更便捷高效的會議組織應用。
- ☑ 基於安卓 9.0 作業系統，提供方位 SDK（開發者工具包），滿足行業應用定制需求以及二次開發。
- ☑ 內置 2.4GHz/5G 雙頻 Wi-Fi 模組，支援通過無線網路實現資料通訊，內置藍牙 4.2 模組，支援連接藍牙耳機。
- ☑ 兩種安裝模式，可放置桌面或者掛牆，適用於多樣化應用場景
- ☑ 最多支援 29x4 個 DSS 鍵的自訂配置。每個 DSS 鍵可設置為 Line/BLF/速撥分機等。

基本功能

- 20 條 SIP 線路，SIP 熱點
- 高清語音
- 支援視頻來電
- 乙太網供電
- 7 英寸 1024x600 IPS 彩色觸控式螢幕
- 手柄 / 免提 / 耳機模式
- 智慧 DSS 鍵（虛擬按鍵）
- 桌面式 / 壁掛式（需另外購買掛牆配件）
- 電源適配器(需另購)

Android 系統特性

- Android OS 9.0，更安全、相容性更好的系統
- 內置應用：檔案管理員，日曆、相機、圖庫、網頁瀏覽器、郵件、計算器、記事本、答錄機、時鐘、視頻播放機、音樂
- 支援協力廠商應用
- Fanvil 二次開發 API

話機功能

- 本地電話本(2000 條)
- 網路電話本 (支援 XML/LDAP, 2000 條)
- 通話記錄 (未接來電/來電/去電, 1000 條)
- 阻止來電列表 / 允許來電列表
- 屏保持機
- 語音留言 (MWI)
- 用戶自訂 DSS 鍵
- 網路時間同步
- 內置藍牙 4.2 模組: 連接藍牙耳機/連接手機藍牙
- 內置 Wi-Fi
 - ✓ 2.4GHz, 802.11 b/g/n
 - ✓ 5GHz, 802.11 a/n/ac



- 支援無線投屏
- Action URL / Active URI
- uaCSTA
- 撥號規則
- SIP 熱點
- 自訂鈴聲
- 組播
- Action Plan
- Group listening

通話功能

- 撥出 / 接聽 / 拒接
- 靜音 / 取消靜音 (麥克風)
- 通話保持 / 恢復
- 呼叫等待
- 對講功能
- 來電顯示
- 快速撥號
- 匿名呼叫
- 呼叫前轉(無條件 / 忙線 / 無應答)
- 來電轉接(出席 / 非出席)
- BLF
- 通話駐留 / 搶接(需配合伺服器)
- 三方視頻通話
- 十方語音通話 (包含 2 路視頻通話)
- 重撥
- 免打擾
- 自動回應
- 回撥
- 熱線
- IP 直撥
- 共用話機 (Hot desking)



視頻特性

- 視頻解碼：H.264/H.265(Optional)
- 視頻通話解析度：CIF / VGA / 4CIF / 720P/1080P
- 圖片格式：JPEG/PNG/BMP
- 視頻格式：MP4
- 寬頻範圍：64kbps~4Mbps
- 視頻畫面播放速率：5~30fps
- 遠端視頻全屏顯示模式
- 500W 圖元內置攝像頭（支援隱私蓋）
- 視角(FOV):82°
- 視頻預覽

音訊特性

- 高清手柄/免提 (手柄/免提, 0~7KHz 頻率回應), HAC 手柄
- 寬頻 ADC/DAC 16KHz 採樣
- 窄帶編碼: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- 寬頻編碼: G.722, Opus
- 全雙工免提通話, 支援聲學回音消除(AEC)
- 語音活動檢測 (VAD) / 舒適背景雜訊生成 (CNG) / 背景雜訊檢測 (BNE) / 降噪 (NR) / 自動增益控制 (AGC)
- 丟包補償(Packet Loss Concealment)
- 動態自我調整抖動緩存
- DTMF: 帶內 (In-band), 帶外 (RFC2833/SIP INFO)

網路特性

- 10/100/1000Mbps 乙太網(橋接模式)
- IP 模式：IPv6
- IP 獲取方式：靜態 IP 設置 / DHCP
- 支援 802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網 (VPN): OpenVPN (需要協力廠商 App 支援)
- 虛擬區域網路 (VLAN)
- 鏈路層發現協議 (LLDP)
- Cisco 發現協議(CDP)
- 服務品質保障 (QoS)
- 主備份 SIP 伺服器
- WI-FI 加密方式：WPA /WPA2-PSK/804.X EAP

相關協議

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- DNS A/SRV/NAPTR
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- OpenVPN (需要協力廠商 App 支援)
- SNTP
- FTP/TFTP

- HTTP/HTTPS
- TR-069
- AES128 & AES256

配置與管理

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 進行自動部署配置(Auto-Provisioning)
- 網頁管理介面
- 支持協力廠商 APP
- 網頁報文擷取 (Web-based Packet-dump)
- 配置匯出 / 導入
- 電話本導入 / 匯出
- 軟體升級
- 系統工作日志 (Syslog)

實體規格

- 主屏：7 英寸(1024x600)彩色屏
- 觸控式螢幕：電容觸控式螢幕
- LED 燈 (支持炫彩燈效)：
 - 整機按鍵 RGB 燈/面殼 L 型 RGB 燈
 - Power Light 指示燈
- 鍵盤：27 個按鍵, 包括
 - 5 個功能鍵(電話本/語音資訊/靜音/耳機/重撥)
 - 4 個方向鍵, 1 個 OK 鍵
 - 1 個返回鍵, 1 個 Home 鍵
 - 12 個標準電話數位鍵
 - 2 個聲音控制鍵, 增大/減小
 - 1 個免提鍵
- 高清手柄 (RJ9) x1
- 標準 RJ9 手柄曲線 x1
- 1.5M CAT.5E 網線 x1
- 話機支架 x1
- RJ9 介面 x2: 手柄 x1, 耳機 x1
- RJ45 介面 x2: 網路 x1, PC x1 (網路橋接模式)
- USB2.0 介面 x1: Standard A x1, 連接 U 盤和 USB 耳機
- 安全鎖孔 x1
- 供電: DC12V/1.5A or PoE
- 電源供電功耗：待機：1.63W，最大功耗：6.36W
- POE 供電功耗：待機：2.23W，最大功耗：7.3W
- 工作溫度: 0°C - 45°C
- 相對濕度: 10~95%
- 安裝方式:
 - 桌面式
 - 壁掛式 (需另外購買掛牆配件)
- 顏色：鐵灰色
- 數量/箱：10PCS
- 淨重/箱：17.05 千克
- 毛重/箱：18.22 千克
- 產品尺寸: 245.4x252.5x63mm
- 包裝尺寸: 357x258x71 mm
- 外箱尺寸: 534x380x377 mm (10 台裝)