

方位 X3SG 入門級網路電話

X3SG 是一款入門級網路電話，具有高清語音，320x240 2.8 英寸彩色主螢幕，支援 gigabit 乙太網路，2 個 SIP 帳號，支援 PoE 供電，三方電話會議等豐富功能；以及可外接 EHS 無線耳機等擴展功能；可滿足不同的企業應用場景，並提供優質的用戶體驗。

Fanvil



功能亮點

- ✔ 2.8 英寸彩色顯示螢幕
- ✔ 高清語音 — 支援 G.722, Opus 等語音編碼，可以處理各種音訊應用，包括 IP 語音，多方會議等。
- ✔ 支援外接 EHS 無線耳機
- ✔ gigabit 乙太網路 — 自我調整 10/100/1000Mbps 網路埠，提供高速網路傳輸，支援 PoE 供電。
- ✔ 兩個桌面式安裝角度: 45 度和 50 度
- ✔ 高性價比以及現代簡約的外觀設計，高解析度 TFT 彩色顯示螢幕，提供豐富的視覺體驗。
- ✔ 高相容性 — 相容基於 SIP 的主流 IP PBX/軟交換/IMS 平臺,如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya 等。

型號	螢幕	網路	PoE	電源供應器
X3SG	2.8 英寸彩色螢幕	10/100/1000Mbps	√	√

基本功能

- 2 條 SIP 線路
- 高音質
- 乙太網路供電
- 彩色顯示螢幕
- 聽筒 / 免持 / 耳機模式
- 桌面式 / 壁掛式 (需另外購買壁掛配件)
- 電源供應器 (需另購)

話機功能

- 本地電話簿 (1000 條)
- 網路電話簿 (支援 XML/LDAP, 1000 條)
- 通話記錄 (未接來電/來電/去電, 600 條)
- 黑名單 / 白名單
- 螢幕保護待機
- 語音留言等候提示 (VMWI)
- 使用者自訂 DSS 鍵 / Soft-Key
- 網路時間同步
- 多國文字
- 支持 Plantronics 無線耳機 (通過 Plantronics APD-80 EHS 線纜)
- 支持 Jabra 無線耳機 (通過方位 EHS20 線纜)
- 支援錄音 (伺服器錄音)
- Action URL / Active URI
- uaCSTA

通話功能

- 撥出 / 接聽 / 拒接
- 靜音 / 取消靜音 (麥克風)
- 通話保持 / 恢復
- 呼叫等待
- 對講功能

- 來電顯示
- 快速撥號
- 匿名呼叫
- 呼叫前轉 (無條件 / 忙線 / 無應答)
- 來電轉接 (出席 / 非出席)
- 通話駐留 / 搶接 (需配合伺服器)
- 重撥
- 免打擾
- 自動回應
- 語音信箱 (需配合伺服器)
- 三方會議
- 熱線
- 共用話機 (Hot desking)

音訊特性

- 高音質聽筒/免持 (聽筒/免持, 0 ~ 7KHz 頻率回應)
- HAC 聽筒
- 寬頻 ADC/DAC 16KHz 採樣
- 窄頻編碼: G.711a/u, G.726-32K, G.729AB, iLBC
- 寬頻編碼: G.722, Opus
- 全雙工免持通話, 支持聲學回音消除 (AEC)
- 語音活動檢測 (VAD)/ 舒適背景雜訊生成 (CNG)/ 背景雜訊檢測 (BNE)/ 降噪 (NR)
- 丟包補償 (Packet Loss Concealment)
- 動態自我調整抖動緩存
- DTMF: 帶內音訊 (In-band), 帶外 - DTMF 轉送 (RFC2833)/SIP INFO

網路特性

- 10/100/1000Mbps 乙太網路 (橋接模式)
- IP 模式: IPv4
- IP 獲取方式: 靜態 IP 設置 / DHCP / PPPoE

- 支援 802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虛擬區域網路 (VLAN)
- 鏈路層發現協議 (LLDP)
- 服務品質保障 (QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)

相關協議

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- LLDP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置與管理

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 進行自動部署配置 (Auto-Provisioning)
- 網頁管理介面
- 網頁封包擷取 (Web-based Packet-dump)
- 配置匯出 / 導入
- 電話簿導入 / 匯出
- 軟體升級
- 系統工作日誌 (Syslog)

實體規格

- 主螢幕 x1: 2.8 英寸(320x240)彩色螢幕
- 鍵盤: 34 個按鍵, 包括
 - 4 個 Soft-Key
 - 7 個功能鍵 (保持/轉移/會議/電話簿/語音資訊/耳機/重撥)
 - 2 個線路鍵 (帶雙色 LED 提示燈)
 - 4 個方向鍵
 - 1 個 OK 鍵
 - 12 個標準電話數位鍵
 - 3 個聲音控制鍵, 增大/減小/靜音 (麥克風)
 - 1 個免持鍵
- 高清聽筒 (RJ9) x1
- 標準 RJ9 聽筒線 x1
- 1.5M CAT5 網路線 x1
- 話機支架 x1
- 狀態指示燈 x1 (紅色)
- RJ9 介面 x2: 聽筒 x1, 耳機 x1
- RJ45 介面 x2: 網路 x1, PC x1 (網路橋接模式)
- 安全鎖孔 x1
- DC 輸入: 5V / 0.6A
- 功耗: 待機 0.9~1.65W, 峰值 1.8~2.95W
- 工作溫度: 0°C - 45°C
- 相對濕度: 10~95%
- 安裝方式:
 - 桌面式
 - 壁掛式 (需另外購買壁掛配件)
- 顏色: 黑色
- 產品尺寸:
 - 桌面式 (角度 1): 169x186.3x174.5 mm
 - 桌面式 (角度 2): 169x177.6x183.7 mm
 - 壁掛式: 169x115.6x212.5 mm
- 包裝尺寸: 274x215x68 mm
- 外箱尺寸: 450x360x294 mm (10 台裝)

相容性列表

