

H2U 迷你 IP 話機

H2U迷你IP話機外觀時尚小巧，功能強大，擁有2條SIP線路，10個快速撥號鍵，1個可程式設計DSS按鍵，話機聽筒還配備了高音質的揚聲器。H2U話機提供桌面/壁掛兩種安裝方式，支援PoE供電和電源供應器供電。不僅可以作為酒店話機，也適用於多種應用地點，如學校、醫院、超市、住宅等。

Fanvil


型號	網路	POE	安裝
H2U	10/100/1000Mbps	✓	壁掛/座式

功能亮點

- ✓ 時尚小巧，外觀精美
- ✓ 簡易的安裝及配置
- ✓ 高性價比以及綠色環保的產品設計理念
- ✓ 可存儲 10 個記憶號碼，長按即可實現一鍵快速撥號
- ✓ 支援 10/100Mbps 乙太網路— 自我調整 10/100Mbps 網路埠，支援 POE 供電。
- ✓ 高相容性— 相容基於 SIP 的主流 IP PBX/軟交換/IMS 平臺，如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya 等

基本性能

- 2 條 SIP 線路
- 高音質語音
- 乙太網路供電
- 聽筒/免持模式
- 桌面/壁掛雙用
- 電源供應器(需另購)

通話功能

- 通話記錄(未接/已接/去電, 600 條(網頁))
- 用戶自訂 DSS 鍵
- Action URL / Active URI
- 網頁撥號
- 撥號規則
- SIP 熱點
- 區分振鈴
- 廣播

話機功能

- 撥出/ 接聽
- 靜音/ 取消靜音
- 免持/ 取消免持
- 通話保留/ 恢復
- 快速撥號
- 重撥
- 自動回應
- 三方會議
- 熱線
- 自訂鈴聲
- SIP 伺服器主備份

- IP 直撥

音訊特性

- 窄帶編碼: G.711a/u, G.726, G.729A, iLBC
- 寬頻編碼: G.722, Opus
- 支持聲學回音消除(AEC)
- 語音活動檢測(VAD)/ 舒適背景雜訊生成(CNG)/ 背景雜訊檢測
- (BNE) / 降噪(NR)
- 丟包補償(Packet Loss Concealment)
- 動態自我調整抖動緩存
- DTMF: 帶內音訊(In-band), 帶外 - DTMF 轉送(RFC2833)/SIP

INFO

網路特性

- 10/100 Mbps 乙太網路
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 獲取方式: 靜態IP 設置/ DHCP / PPPoE
- 支援802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網(VPN): L2TP / OpenVPN
- 虛擬區域網路(VLAN): 802.1P/Q
- 服務品質保障(QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR(RFC6035)
- 防火牆

相關協議

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP

- LLDP
- CDP
- PPPoE
- 802.1x
- STP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置與管理

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 進行自
- 動部署配置(Auto-Provisioning)
- 網頁管理介面
- 多用戶分許可權管理
- 網頁封包擷取(Web-based Packet-dump)
- 配置匯出/ 導入
- 軟體升級
- 系統工作日志(Syslog)
- 網頁訪問限制

實體規格

- 顏色：珍珠白/ 典雅黑
- 鍵盤：19 個按鍵，包括
- 12 個標準電話數位鍵（0-9:可網頁進行速撥配置）
- 3 個功能鍵(免提/重撥/保持)
- 3 個聲音控制鍵，增大/減小/靜音(紅色 LED 提示燈)
- 1 個 DSS 鍵
- 狀態指示燈(雙色燈) x1
- 高音質聽筒(RJ11) x1
- 標準 RJ11 聽筒線 x1
- RJ11 介面 x1
- RJ45 介面 x1
- 供電：5V/2A or PoE
- 功耗(PoE)：1.58~3.47W
- 功耗(電源供應器)：0.87~2.23W
- 工作溫度：0~45°C
- 相對濕度：10~90%
- 安裝方式：桌面/壁掛式
- 顏色：黑/白
- 產品尺寸：55.8 x 215 x 57.8mm
- 包裝尺寸：224 x 75 x 62mm
- 外箱尺寸：335 x 323 x 243mm(20 台裝)

相容性列表

