

PA2-KIT

PA2-KIT 是 SIP 廣播對講開道 PA2 配套使用的部件，它包含 IP 攝像頭模組、喇叭模組、麥克風模組和按鍵模組四部分。用戶使用這些部件，可快速搭建高品質的視訊/音訊對講設備，省去了配件選擇、匹配測試和可靠性測試等繁瑣的工序，做到隨插即用，快速實現設備的改裝。



功能亮點

- ☑ 高可靠性部件，隨插即用
- ☑ 高靈敏度拾音，防水、防塵設計麥克風模組，適合惡劣環境應用
- ☑ 5W/8 Ω 喇叭模組，響度大，滿足嘈雜環境對通話設備高響度的需求
- ☑ 720P 攝像頭模組，實現高清視頻通話；鏡頭安裝高度、角度可微調，滿足各種場景工程安裝的需求
- ☑ 防水防塵不銹鋼按鍵適用於各種應用場景，同時配套的 LED 顯示燈便於狀態顯示及操作使用

名稱	圖片	功能	參數
喇叭		- 帶防水雙面膠，便於工程安裝； - 模組帶防塵、防水保護膜； 5W/8 Ω 內磁喇叭，響度高。	5W/8 Ω 內磁防水喇叭，喇叭直徑 57mm，高 13.7mm，配 150CM 遮罩雙絞線。
麥克風		- 帶防水雙面膠，便於工程安裝； - 模組帶防塵、防水保護膜； - 麥克風靈敏度為-38dB ± 2。	靈敏度 38dB ± 2，標準工作電壓 3V 最大工作電壓 10V，輸出阻抗 ≤ 2.2K Ω， 直徑 φ 9.7mm 高度 4.7mm， 配 150CM 遮罩雙絞線。
按鍵		- 帶背光燈不銹鋼按鍵 - 防護等級 IP67 和 IK10； - 按鍵機械壽命 20 次； - LED 燈壽命 40 萬小時。	直徑 φ 16mm，高 23.8mm，不銹鋼自恢復型， 按鍵適用最大 2A/36V DC，額定電壓 6V/12V 額定電流約 15mA。配 150CM 遮罩四芯線。
攝影鏡頭		- 模組帶防水雙面膠，便於工程安裝； 720P 高清攝像頭，支援雙碼流； - 與 PA2 配合使用，網線供電 (12VDC) - 廣角鏡頭，安裝角度可微調。 注意：攝像頭不能直接接入 PoE 交換機/供電器，否則損壞攝像頭。	100 萬 1/4" H62 CMOS 感測器， 彩色 0.1LUX@F1.2 黑白 0.01LUX@F1.2， H.264 視頻編碼支援雙碼流，AVI 格式， 主碼流：1280*720@25fps； 子碼流：704*576@25fps。

相容性列表

