



可攜式 Wi-Fi 話機 W611W

W611W 是一款可攜式 Wi-Fi 話機，專為移動辦公的無線通訊需求而設計。它符合三防標準，防護等級為 IP67，有效防水防塵防跌落，即使在潮濕、灰塵等室內外惡劣環境中也能表現出色；W611W 內置雙頻 2.4G & 5G Wi-Fi 和藍牙 5.0 模組，支援 Wi-Fi 6 協定，支援藍牙外線功能及快速漫遊，在各種無線網路環境中均可實現穩定、高效的通訊；它還配備大容量電池，長效續航無壓力，廣泛適用於中小型企业、商場、社區、酒店、倉庫等移動化辦公的應用場景，為使用者提供優質的移動通訊體驗。



三防級別



Wi-Fi 6



無線漫遊



PTT 按鍵



持久續航

功能亮點

- 2.4 英寸（240×320 解析度）彩色液晶屏，介面美觀易操作；
- 防護等級 IP67，有效防水防塵，防跌落高度 1.8 米，堅固耐用；
- 內置雙頻（2.4G & 5G）Wi-Fi，支援最新 Wi-Fi 6 協定；
- 支援 IEEE802.11k/v/r 快速漫遊，自由走動，網路自動切換；
- 支援 WPA /WPA2-PSK，802.1X EAP 加密演算法，保障使用者通信
- 內置藍牙 5.0，可匹配無線耳機使用；
- 內置距離感測器，在通話過程中，自我調整光感熄屏；
- 側邊配備 PTT 按鍵，可實現一鍵呼叫功能，進行快速撥號；
- 配備 1900mAh 大容量可拆卸電池，持久續航，可通話 9 小時，待機 200 小時；



產品參數

基本功能

- 2.4 英寸 240*320 彩色高清液晶顯示幕
- 4 條 SIP 路線
- 來電顯示
- 聽筒/免提/耳機模式
- 支持自訂 DSS 鍵
- 高清語音
- 腰帶夾
- 桌面式充電底座
- 標準 type-c 介面
- 可充電鋰電池
- 支持 Wi-Fi 6
- 支持藍牙 5.0
- 支援多國語言：英語，中文，德語，法語，義大利語，葡萄牙語，俄語，西班牙語

話機功能

- 網路時間同步
- 本地連絡人
- 網路電話本
- 多國語言可選
- 呼叫記錄
- 阻止來電列表和允許來電列表
- 屏保持機
- 個性化鈴聲設置
- 螢幕背光調節
- 備忘錄
- 短信服務
- 語音留言 (MWI)
- 菜單加密設置
- 鍵盤鎖/背光調節
- 音量大小調節

通話功能

- 自動回應
- 撥出/接聽/拒接
- 呼叫等待/切換
- 呼叫前轉
- 快速撥號
- 對講
- 匿名呼叫
- 三方會議
- 限制呼出
- IP 直撥
- 速撥
- 緊急呼叫
- 來電顯示
- 查詢 (撥號、來去電)
- 免打擾
- PTT 一鍵呼叫
- 自我調整光感熄屏 (聽筒通話過程中)

音訊特性

- 窄帶編碼: G.711a/u, G.729AB, iLBC
- 寬頻編碼: G.722, Opus
- 雙工對講帶回聲消除演算法(AEC)-最大 96ms 回聲延時消除
- 語音活動檢測 (VAD) / 舒適背景雜訊生成 (CNG) / 背景噪生檢測(BNE)

- 丟包補償 (Packet Loss Concealment)
- 動態自我調整抖動緩存最高達 300ms
- DTMF: 帶內音訊 (In-band), 帶外-DTMF 轉送 (RFC2833) / SIP

網路特性

- 內置 Wi-Fi, 支援 802.11 a/b/g/n/ac/ax 協定:
- 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax
- 5GHz IEEE 802.11a/n/ac/ax
- 加密方式: WPA / WPA2-PSK, 802.1X EAP

電源管理

- 充電中提示
- 充滿提示
- 電量不足提示
- 異常關機後, 充電自動開機
- 系統電量即時統計/顯示

相關協議

- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

配置與管理

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 進行自動部署配置 (Auto-Provisioning)
- 網頁管理介面
- 網頁抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置匯出/導入
- 軟體升級
- 系統工作日志 (Syslog)

實體規格

- 防護等級: IP67
- 跌落高度: 1.8m
- 外殼材料: 塑膠外殼, 雙色模注塑
- 充電底座 x1
- 腰帶夾 x1
- 可充電鋰電池 x1 1900mAh
- DC 輸入: 5V/2A
- 充電介面: Type-c
- 耳機介面: 3.5mm 標準介面
- 安裝方式: 腰帶夾/桌面式
- 工作溫度: 0°C~ 45°C
- 儲存溫度: -20°C~ 60°C
- 相對濕度: 10~95%
- 產品尺寸: 160*53*16mm
- 產品重量: :156g
- 認證: CE/FCC/UKCA/RoHS/RRRC
- 包裝盒尺寸: 196x84x89mm
- 外箱尺寸: 354*280*213mm ((12PCS)