

4 線管理級高端商務 IP 電話機

A41W (color 彩色螢幕版)



A41W (color 彩色螢幕版)話機支援 4 路 SIP、支援 WiFi 接入、配備 4.3 吋 462 x 278 圖元彩屏，提供豐富的功能和卓越的操作體驗。它擁有四個軟按鍵，集成 8 個速拔等可程式設計按鍵，可集聯彩屏外掛，提供便捷的操作性能和友好的使用者操作介面。符合 TIA920 標準的高清寬頻語音，為通話帶來清晰的語音效果；是專為企業統一通信應用設計的一款管理級 IP 電話機。

- ▶ 設計優雅、現代化，表面工藝精湛，外形認可度較高頂級的結構設計、優質的電聲器件、專業的 DSP 處理能力，使得音質、音響、送音達到了世界一流水準。尤其是免提使用了大功率全頻喇叭和超大尺寸音腔，使得免提聲音有了音箱般的效果，給獨立辦公室帶來絕佳的免提體驗，可輕鬆應用於小型的電話會議場景
- ▶ WiFi 的支援使部署更方便，無縫隙的應用到無線網路辦公環境中
- ▶ 雙核 CPU 使語音和應用分開獨立處理，提升語音品質和應用處理速度
- ▶ 通信安全，支援信令加密、媒體加密、HTTPS 的 WEB 管理和上傳、下載設定檔應用功能齊全、完美的相容主流的 IP PBX 平臺部署維護方便，支持廣域網路遠端部署電源防護措施，避免插錯電源損壞機器
- ▶ 3 米長、耐用、不打卷的手柄線，讓話機使用更隨意
- ▶ 結實堅硬的包裝材料適合長途運輸

	A41	A41W (color)
PoE	Y	N
WiFi	N	Y
千兆	Y	Y

A41W

(color 彩色螢幕版)系列規格參數

基本功能	4.3 吋 462*278 圖元 TFT 彩色 LCD，支援 4 路 SIP、熱線、通話保留、來電等待、自動回應、呼叫前轉、來電轉接、來電顯示、重撥、靜音、免打擾、三方會議、快速撥號、語音信箱，本地電話簿（1000 條）、無帳號 IP 地址點對點直拔、黑名單、白名單、未接/已接/已拔電話（各 200 條），耳麥呼叫中心模式，支援 BLF 功能，支援壁掛。
IP PBX 功能	支援對講（intercom）、Paging、代答（Call pickup）、呼叫停泊（Call park）、匿名呼叫、匿名呼叫拒絕、等待背景音樂、電話會議、群組截答、免打擾&來電轉接狀態同步、通話錄音
多國語言	英語、德語、義大利語、法語、西班牙語、葡萄牙語、俄語、中文、阿拉伯語、波蘭語、土耳其語、希伯來語
高級功能	blf LDAP 通訊錄，支援微軟 AD 伺服器和 XML 遠端通訊錄，支援 IPv4、IPv6
語音特證	8 條(自帶)+2 條(自訂)鈴音，8 級音量可調+靜音模式，窄帶編碼：G.711(a/μ)、G.729A/B/AB、G.726、iLBC，寬頻編碼：G.722、L16，支援 VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC 等音訊處理，全雙工免提帶自動回音消除
網路特徵	LAN/PC：支援橋接模式、Open VPN，SIP 連接模式：代理模式、對等直接模式， 支援 DNS SRV（RFC3263）、STUN 內網穿透，支援三種 DTMF 模式：In-band、RFC2833、SIP INFO， 內置 HTTP/HTTPS web 伺服器，自帶抓包功能，Syslog，網路環境設定: Static IP、DHCP
WiFi 特性 (僅 A41W)	支持 IEEE 802.11b/g/n、IEEE 802.11e QoS 增強，支持 APA、APA2、IEEE802.11i(WPA,WPA2)認證方式
安全性	支持 VLAN、LLDP、IEEE802.1X、TLS、HTTPS、SRTP 協議(RFC3711)， 支援資訊驗證機制 MD5/MD5-SESS，支援 AES 加密演算法(設定檔加密)，支援話機鎖、管理員/使用者分級模式
配置	隨插即用配置：基於伺服器實現，手動配置：本地 WEB 頁面配置、LCD 使用者介面配置， 批量部署：HTTP/FTP/TFTP/RPS/DHCP Option 66
物理特性	電源介面：DC 5V1A，POE 供電：IEEE 802.3af Class 2，2 個 RJ45 100/1000M 自我調整乙太網口 1 個 RJ9 耳機介面、 1 個 RJ9 手柄介面、1 個狀態指示燈(可提示來電、未接來電狀態)、4 個 line 鍵、4 個軟按鍵、5 個導航鍵、1 個 音量鍵、8 個速撥鍵、 8 個功能鍵（功能表、取消、保持、信箱、靜音、耳機、回撥、免提）
使用環境	使用環境溫度: -10 ~ 50℃，存儲環境溫度: -10 ~ 50℃，操作環境濕度: 10 ~ 90%
包裝資訊	數量/箱:10 件，毛重/箱:15KG， 彩盒尺寸:325mm(L)*210mm(W)*80mm(H)，外包廂尺寸:425mm(L) *415mm(W) *345mm(H)
安全與環保	CE: EN60950、FCC:Part15
PBX 相容性	     Broadsoft Asterisk Elastix Trixbox Freeswitch Huawei Avaya Mitel Unify ZTE Epygi