

T11CP

基本型商務網路電話

T11CP為Total-one基本商務款SIP話機，能滿足中小企業高效辦公室話機的需求。採用2.3英寸彩色顯示螢幕，提供全新UI設計，支援繁中顯示。提供3個SIP帳號、3方語音電話會議等豐富的產品功能。PoE供電、10/100M雙網孔，支援耳麥，完整的話機安全方案與主流的IP PBX相容，多元的網路連接方式可滿足在不同場所的需求，易於安裝和使用管理方便，提高辦公效率。



主要特點



簡單易用的操作介面

T11CP採用全新的UI設計，介面簡單易懂且操作方便。



輕鬆部署

T11CP支援雙10/100M乙太網路介面，PoE供電，可依據現場網路環境快速完成部署。



HD高音質

採用HD高音質、降噪及回音消除技術，大大減低在吵雜環境中所造成的干擾。



高安全性和相容性

透過使用AES設定檔，SRTP和TLS呼叫加密技術，T1X系列IP話機可以大大提升通訊安全。此外，T1X系列IP話機與基於SIP的主流PBX平臺（例如Asterisk，Broadsoft和3CX等）廣泛相容。

- 2.3" 320 x 240 彩色螢幕
- 3 個SIP 帳號
- HD高音質
- 10/100M雙網孔
- 支援PoE
- 可調3個角度的支架
- 支援RJ9 耳麥

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

T11CP 技術參數

音訊特點

- > HD聽筒, HD免持
- > 音訊編解碼: Opus、iLBC、G.722(HD)、G.711(A/u)、G.729AB、G.723
- > DTMF: In-band、RFC 2833、SIP info
- > 全雙工免持
- > VAD、CNG、AEC、PLC、AJB、AGC

話機特點

- > 3個SIP帳號
- > 保留、靜音、勿干擾、自動應答、重撥、速發、熱線
- > 來電轉接、插播、通話轉接
- > 未接來電訊息
- > 三方會議
- > IP直撥
- > 保留音樂
- > 接聽輪振、對講、通話保留、通話待接
- > 手動或自動設置時間
- > 撥號規則
- > IP衝突檢測

通訊錄

- > 電話簿 (1000條記錄)
- > 黑名單
- > XML/LDAP 遠端電話簿
- > 搜尋/匯入/匯出電話簿
- > 呼叫記錄: 最近未接來電/已接來電/已撥號碼 (60條記錄)

IP-PBX 特點

- > BLF
- > 無來顯撥號, 拒接無來顯
- > 語音信箱
- > 插播提示(MWI)

功能鍵

- > 3個SIP帳號鍵
- > 13個功能鍵: 主選單、電話簿、語音信箱、廣播、保留、錄音、靜音、耳麥、通話轉接、會議、音量調節、重播、免持
- > 4個Soft-Key
- > 5個導航鍵

使用者介面

- > 2.3" 320x 240像素背光的彩色LCD螢幕
- > 16位色彩深度
- > 來電和未讀訊號提示燈
- > 紅綠雙色提示燈, 帳號狀態訊息
- > 有圖示和 Soft-Key 的使用者介面
- > 支援多語言顯示
- > 來電信息: 聯絡人名稱、號碼
- > 省電模式

介面

- > 2 x RJ45 10/100M乙太網路介面
- > PoE供電 (IEEE 802.3af), Class 3
- > 1x RJ9 聽筒介面
- > 1x RJ9 耳麥介面
- > 1x 電源介面

配置管理

- > 配置模式: 網頁、話機、自動配置
- > TFTP/HTTP/HTTPS 自動配置
- > TR069網管 (TR104/TR106)
- > 恢復出廠設置, 重啟
- > 封包擷取和系統日誌匯出
- > DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC 2782)
- > NAPTR(RFC 2915, SIP URL查找)
- > DHCP 伺服器和DHCP 用戶端

其它

- > 顏色: 經典灰色
- > 支架可調3個角度
- > AC/DC 供應器
- > AC 輸入: 100~240V, 50~60Hz
- > DC 輸出: 5V, 1A
- > 功耗(電源供應器): 1.5~3.5W
- > 功耗(PoE): 1.9~4.5W
- > 裸機尺寸 (WxDxHxT): 189mm x 185mm x 173mm x 34mm
- > 相對溫度: 10%~90% (無冷凝)
- > 貯藏溫度: -25~85°C
- > 操作溫度: 0~50°C

網路安全

- > SIP V1 (RFC2543)、v2 (RFC3261)
- > 調用伺服器冗餘
- > 基於STUN 的NAT穿透
- > SIP連接模式: 代理模式、對等直連模式
- > IP位址分配模式: 靜態IP、DHCP
- > 支援HTTP/HTTPS服務
- > 通過SNTP自動同步日期和時間
- > SDP (RFC 2327)、UDP/TCP
- > 支援多VLAN、DSCP、802.1p QoS
- > SRTP
- > TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 設定檔AES加密
- > 訊息驗證機制
- > VPN: PPTP、L2TP、OpenVPN
- > IPv4、IPv6、IPv4/IPv6雙協定
- > RTP/RTCP (RFC 1889、RFC 1890)
- > ARP/RARP (RFC 826/903)
- > IEEE802.1Q VLAN/802.1p/DSCP
- > SNMPv2
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN

外箱包裝

- > 包裝清單
- T11CP IP 話機
- 聽筒、聽筒線、乙太網路線
- 底座支架
- 快速入門指南
- 電源供應器 (可選配)
- > 數量/箱: 5件
- > 淨重/箱: 9.6 kg
- > 毛重/箱: 10.6 kg
- > 盒子尺寸: 270mm x 195mm x 78mm
- > 外包箱尺寸: 420mm x 420mm x 290mm

認證



相容

