

T13G

商務型Gigabit彩色螢幕網路話機

T13G為Total-one商務型Gigabit話機，支援4個SIP、2.8英寸彩色液晶顯示螢幕提供詳細的通話訊息以及圖示，讓您擁有豐富的視覺體驗。支援自訂9個DSS/BLF鍵，提高溝通效率。透過使用T13G的BLF功能，可以查看其他話機號碼的通話狀態。T13G雙埠Gigabit乙太網路，PoE和2.4GHz Wi-Fi，可滿足各種場景需求。



主要特徵

簡易的操作介面

為了提高用戶體驗，T13G採用全新的UI設計，介面簡單易懂且操作方便。

輕鬆部署

T13G支援雙Gigabit乙太網路介面，PoE供電和內置2.4GHz Wi-Fi，可依據現場環境快速完成部署。此外，您可通過話機自帶的USB介面將VoIP通話內容保存到隨身碟裡。

HD高音質

採用HD高音質以及降噪，回音消除技術，即使處於繁忙吵雜的工作環境，也能大大減低環境所造成的干擾。

高安全性和相容性

透過使用AES設定檔，SRTP和TLS呼叫加密技術，T1X系列IP話機可以確保通話安全。此外，T1X系列IP話機與基於SIP的主流PBX平臺（例如Asterisk，Broadsoft 和3CX等）廣泛相容。

- 2.8" 320x240彩色顯示螢幕
- 4個SIP帳號
- 自訂9個DSS/BLF鍵
- HD高音質
- Gigabit雙網孔
- 1個USB介面
- 支援PoE
- 可調3個角度的支架
- 支援DECT耳麥、RJ9耳麥
- 支援2.4GHz Wi-Fi& 5GHz Wi-Fi
- 可壁掛

T13G技術參數

音訊特徵

- > HD高音質：HD聽筒, HD免持
- > 音訊編碼：G.722, Opus, AMR-WB(可選), G.711(A/u), iLBC, G.729A/B, G.723, G.726, AMR-NB(可選)
- > DTMF：In-band, RFC 2833, SIP info
- > 全雙工免持
- > VAD, CNG, AEC, PLC, AJB, AGC

話機特徵

- > 4個SIP帳號
- > 插播、靜音、勿干擾、自動應答、重撥、速撥、熱線
- > 來電轉接、插播、通話轉接
- > SIP Message、六方會議、IP直撥
- > 接續輪振、對講、通話保留、通話轉接
- > 手動或自動設置時間、保持音樂
- > 撥號規則
- > IP衝突檢測
- > 2.4GHz Wi-Fi
- > USB介面(相容2.0)：
 - 隨身碟錄音
 - 外接USB Wi-Fi dongle支援5GHz Wi-Fi
- > 自定義9個DSS/BLF鍵

通訊錄

- > 電話簿(2000條記錄)
- > 黑名單
- > XML/LDAP 遠端電話簿
- > 搜尋/匯入/匯出電話簿
- > 通話記錄：最近未接來電/已接來電/已撥號碼(60條記錄)

IP-PBX 特徵

- > BLF
- > 無來顯撥號, 拒接無來顯
- > 語音信箱
- > 插播提示(MWI)

功能鍵

- > 4個線路鍵
- > 13個功能鍵：主選單、電話簿、語音信箱、廣播、保留、錄音、靜音、耳麥、通話轉接、會議、音量調節、重撥、免持
- > 4個Soft-key
- > 5個導航鍵

使用者介面

- > 2.8" 320x240像素背光 LCD彩色螢幕
- > 16位色彩深度
- > 來電和未讀訊號提示燈
- > 紅綠雙色提示燈, 帳號狀態訊息
- > 有圖示和Soft-Key使用者介面
- > 支援多語言顯示
- > 來電資料：聯絡人名稱、號碼
- > 省電模式

介面

- > 2 x RJ45 Gigabit乙太網介面
- > PoE供電 (IEEE 802.3af), Class 2
- > 1 x RJ9聽筒介面
- > 1 x RJ9耳麥介面
- > 1 x USB2.0介面
- > 1 x 電源介面

配置管理

- > 配置模式：網頁、話機、自動配置
- > FTP/TFTP/HTTP/HTTPS 自動配置
- > TR069網管 (TR104/TR106)
- > 恢復出廠設置, 重啟
- > 封包和系統日誌匯出
- > DNS/DNS SRV (RFC 1706, RFC 2782)
- > NAPTR(RFC 2915, SIP URL查找)
- > DHCP 伺服器 and DHCP 用戶端

其它

- > 顏色：經典灰色
- > 支架可調3個角度
- > 可壁掛
- > AC/DC供應器
- > AC 輸入：100~240V, 50~60Hz
- > DC 輸出：5V, 1A
- > 功耗(電源供應器): 1.5~3.5W
- > 功耗(PoE): 1.9~4.5W
- > 裸機尺寸 (W x H x D x T)：190mm x 188.5mm x 173mm x 41.5mm
- > 相對濕度：10%~90% (無冷凝)
- > 儲藏溫度：-25~ 65°C
- > 操作溫度：0~45°C

網路安全

- > SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261, RFC3262, RFC3311, RFC2976, RFC3515, RFC2617, RFC4028, RFC3323, RFC3325)
- > 調用伺服器冗餘
- > 基於STUN的NAT穿透
- > SIP連接模式：代理模式、對等直連模式
- > IP位址分配模式：靜態IP、DHCP
- > 支援HTTP/HTTPS服務
- > 通過SNTP自動同步日期和時間
- > SDP (RFC 2327), UDP/TCP
- > 支援多VLAN, DSCP, 802.1p QoS
- > SRTP
- > TLS
- > HTTPS 證書管理
- > 設定檔AES加密
- > 訊息驗證機制
- > OpenVPN, IEEE802.1X
- > IPv4, IPv6, IPv4/IPv6雙協定
- > RTP/RTCP (RFC 1889, RFC 1890)
- > ARP/RARP (RFC 826/903)
- > IEEE802.1Q VLAN/802.1p/DSCP
- > LLDP/CDP/DHCP VLAN
- > DOS

外箱包裝

- > 包裝清單
- T13G IP話機
- 聽筒、聽筒線、乙太網路線
- 底座支架
- 快速入門指南
- 電源供應器 (可選配)
- > 數量/箱：10件
- > 淨重/箱：9.62 kg
- > 毛重/箱：10.12 kg
- > 盒子尺寸：270mm x 190mm x 78mm
- > 外箱尺寸：420mm x 420mm x 290mm

認證



相容

