

H3/H5 網路電話

H3/H5 網路電話是專門為酒店方案設計的一款網路電話，以先進設計及高性價比大幅提高服務效率。

Fanvil

功能亮點

- ✓ 簡潔、時尚的產品外觀
- ✓ 高性價比以及綠色環保的產品設計理念
- ✓ 簡易的安裝和配置
- ✓ 支援百兆乙太網路 — 自我調整 10/100Mbps 網路埠，提供高速網路傳輸，支援 POE 供電。
- ✓ 高相容性 — 相容基於 SIP 的主流 IP PBX/軟交換/IMS 平臺，如 3CX, Broadsoft, Elastix, Asterisk, Xorcom 等。



H3



H5

型號	螢幕	網路	POE	電源供應器
H3	N/A	10/100Mbps	✓	✓
H5	3.5 寸	10/100Mbps	✓	✓

基本性能

- 1 條 SIP 線路
- PoE 供電
- 彩色顯示幕 (H5)
- 聽筒/免持模式
- 智能速撥鍵 (一鍵呼叫)
- 桌面式
- 電源供應器 (需另購)

- 轉碼器: G. 711A/U, G. 723, 1 High/Low, G. 729AB, G. 722, G. 726-32
- 全雙工免持通話，支持聲學回音消除 (AEC)
- 語音活動檢測 (VAD) / 舒適背景雜訊生成 (CNG) / 背景噪生檢測 (BNE) / 降噪 (NR)
- 丟包補償 (Packet Loss Concealment)
- 動態自我調整抖動緩存最高達 300ms
- DTMF: 帶內音訊 (In-band), 帶外 - DTMF (RFC2833) / SIP INFO

通話功能

- 撥出/接聽
- 靜音 / 取消靜音 (麥克風)
- 通話保持 / 恢復
- 呼叫等待
- 通話轉移 (出席 / 非出席)
- 快速撥號
- 對講功能
- 重撥
- 語音信箱 (需配合伺服器)
- 熱線 (Hot Line)
- 共用話機 (Hot desking)

網路特性

- 10/100Mbps 乙太網 (橋接模式)
- IP 獲取方式: 靜態 IP 設置 / DHCP / PPPoE
- 支援 802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虛擬區域網路 (VLAN)
- 服務品質保障 (QoS)

相關協議

- SIP2.0 over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- PPPoE
- 802.1x
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS
- TR-069

話機功能

- 通話記錄-未接/已接/已撥，最大支援 600 條記錄 (網頁)
- 未註冊呼叫
- LED 指示燈
- 用戶自訂程式設計鍵
- 自訂 LCD 顯示文字和標誌 (H5)
- Action URL / Active URI
- Web 撥號

配置與管理

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 進行自

音訊特性

動部署配置(Auto-Provisioning)

- 網頁管理介面
- 網頁抓包 (Web-based Packet-dump)
- 配置匯出 / 導入
- 軟體升級
- 系統工作日誌 (Syslog)

實體規格

- 螢幕: 3.5 寸(480x320)彩色螢幕(H5)
- 鍵盤: 26 個按鍵, 包括
 - 6 個可程式設計鍵 (DSS Key)
 - 4 個功能鍵 (保持/轉移/重撥/語音資訊)
 - 12 個標準電話數位鍵
 - 2 個聲音控制鍵, 增大/減小
 - 1 個靜音鍵
 - 1 個免持鍵
- 高清聽筒 (RJ9) x1

- 標準 RJ9 聽筒曲線 x1
- 1.5M CAT5 網線 x1
- RJ9 介面 x1: 聽筒 x1
- RJ45 介面 x2: 網路 x1, PC x1 (網路橋接模式)
- USB 介面 x1: Standard A x1, 只能用於給手機等設備充電
- DC 輸入: 5V / 1A
- 功耗: 待機 1.8W~2.5W, 峰值 3W~4.5W
- 工作溫度: 0~40°C
- 相對濕度: 10~95%
- 安裝方式: 桌面式
- 顏色: 黑色
- 產品尺寸: 151.7x193.2x131.7mm
- 包裝盒尺寸: 225x210x125mm
- 外箱尺寸: 515x435x245mm (8 台裝)

相容性列表

								
								