

方位 H5W Wi-Fi 話機

方位 H5W 是一款 Wi-Fi 話機，具有高清語音，320x480 3.5 英寸彩色主屏，支援百兆乙太網，2 個 SIP 帳號，內置 2.4G Wi-Fi，支援 PoE 供電，視頻解碼等豐富功能，可滿足不同的企業應用場景，並提供優質的用戶體驗。

不僅可以作為酒店話機，還適用於多種應用場景，如商場，醫院，超市等。

功能亮點

- ✓ 3.5 英寸彩色顯示幕
- ✓ 外觀精美時尚，黑白兩種顏色
- ✓ 高清語音 - 支援 G.722, Opus 等語音編碼，可以處理各種音訊應用，包括 IP 語音等
- ✓ 硬體視頻解碼 (H.264, 1080P)，支援顯示視頻通話的對端視頻
- ✓ 內置 2.4G Wi-Fi，通過無線網路實現資料通訊
- ✓ 百兆乙太網 - 自我調整 10/100 Mbps 網路埠，提供快速網路傳輸，支援 PoE 供電。
- ✓ 高相容性 - 相容基於 SIP 的主流 IP PBX/軟交換/IMS 平臺，如 Asterisk, Broadsoft, 3CX, Metaswitch, Elastix, Avaya 等。

基本功能

- 2 條 SIP 線路
- 高清語音
- 乙太網供電
- 手柄 / 免提模式
- 電源適配器(需另購)

話機功能

- 通話記錄 (未接/已接/去電, 600 條 (網頁))
- 用戶自訂 DSS 鍵
- Action URL / Active URI
- 網頁撥號
- 撥號規則
- SIP 熱點
- 區分振鈴
- 組播

通話功能

- 撥出 / 接聽
- 靜音 / 取消靜音
- 免提 / 取消免提
- 通話保持 / 恢復
- 快速撥號
- 呼叫前轉 (無條件 / 忙線 / 無應答)
- 來電轉接 (出席 / 非出席)
- 重撥
- 自動回應
- 熱線

音訊特性

- 寬頻 ADC/DAC 16KHz 採樣
- 窄帶編碼: G.711A/U, G.729AB, iLBC
- 寬頻編碼: G.722, Opus
- 全雙工免提通話，支持聲學回音消除 (AEC)
- 語音活動檢測 (VAD) / 舒適背景雜訊生成 (CNG)/



背景雜訊檢測 (BNE) / 降噪 (NR) / 自動增益控制 (AGC)

- 丟包補償 (Packet Loss Concealment)
- 動態自我調整抖動緩存
- DTMF: 帶內音訊 (In-band), 帶外 - DTMF 轉送 (RFC2833)/SIP INFO
- VQM 語音品質監測

視頻特性


- 硬體視頻解碼: H.264/H.265(可選)
- 視頻解析度: QVGA / CIF / VGA / 4CIF / 720P / 1080P

網路特性

- 10/100 Mbps 乙太網
- IP 模式: IPv4/IPv6/IPv4&IPv6
- IP 獲取方式: 靜態 IP 設置 / DHCP / PPPoE
- 支援 802.1x 網路存取權限認證
- 虛擬私有網 (VPN): L2TP / OpenVPN
- 虛擬區域網路 (VLAN): 802.1P/Q
- 服務品質保障 (QoS)
- RTCP-XR (RFC3611), VQ-RTCPXR (RFC6035)
- WI-FI 加密方式: WPA / WPA2-PSK / 802.X EAP

相關協議

- SIP v1 (RFC2543), v2 (RFC3261) over UDP/TCP/TLS
- RTP/RTCP/SRTP
- STUN
- DHCP
- IPv6
- PPPoE
- L2TP
- OpenVPN
- SNTP
- FTP/TFTP
- HTTP/HTTPS



- TR-069

配置與管理

- 通過 FTP/TFTP/HTTP/HTTPS/DHCP OPT66/SIP PnP/TR-069 進行自動部署配置 (Auto-Provisioning)
- 網頁管理介面
- 網頁報文擷取 (Web-based Packet-dump)
- 配置匯出 / 導入
- 軟體升級
- 系統工作日志 (Syslog)

實體規格

- 螢幕: 3.5 寸(320x480)彩色螢幕
- 鍵盤: 26 個按鍵, 包括
 - 12 個標準電話數位鍵
 - 6 個可程式設計鍵
 - 4 個功能鍵(保持/轉移/重撥/語音資訊)
 - 3 個聲音控制鍵, 增大/減小/靜音 (紅色 LED 燈)
 - 1 個免提鍵
- 語音資訊指示燈(紅色) x1
- 高清手柄 (RJ9) x1

- 標準 RJ9 手柄曲線 x1
- 1.5M CAT5 網線 x1
- RJ9 介面 x1: 手柄 x1
- RJ45 介面 x2: 網路 x1, PC x1 (網路橋接模式)
- USB 介面 x1: Standard A x1
- 供電: 5V/2A or PoE
- 功耗(PoE): 1.5W ~ 5.65W
- 功耗(電源適配器): 2.13W ~ 7.46W
- 工作溫度: 0~45℃
- 相對濕度: 10~95%
- 安裝方式: 桌面式
- 顏色: 黑/白
- 數量/箱: 8 PCS
- 淨重/箱: 7.31 千克
- 毛重/箱: 8.25 千克
- 產品尺寸: 151.7x193.2x131.7mm
- 包裝尺寸: 225x210x125mm
- 外箱尺寸: 515x435x245mm(8 台裝)

相容性列表
